



Un buen baño te cambia el día®

RESIDENCIAL

Calentador de Depósito Eléctrico

Baños deliciosos sin instalaciones de gas.

Con un Calentador Eléctrico Calorex convertirás la hora del baño en la hora del juego, porque su funcionamiento sin flama te brinda la seguridad que necesitas para apapacharte todas las mañanas.



E-10



Agua caliente justo en el sitio donde se necesita.



Ideal para **grandes demandas de agua**.



Perfecto para residencias **con restricciones de gas o ventilación**.



Sin flama ni emisiones contaminantes.

6 AÑOS DE GARANTÍA*
ACTIVA TU GARANTÍA
Y RECIBE **1+** AÑO

* Válido en la República Mexicana. 1 año en otros países. 1 año en partes eléctricas.

eléctrico

RESIDENCIAL

Calentador de Depósito Eléctrico

- Funciona con cualquier tipo de llave de agua (incluyendo monomando).
- Funciona hasta con 7 regaderas simultáneas.*
- Ideal para climas fríos.
- No requiere presión de agua.
- Funcionamiento óptimo sin importar la salinidad del agua.
- Instalación sin complicaciones.



Modelo	E-10	E-15	E-20	E-30	E-40	E-60	E-75
Tipo	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito
Capacidad (L)	40,5	62	77	110	140	210	285
Recomendación por no. de servicios**	1	1½	2	3	4	6	7½
Altura total (cm)	66	93	115	122	155	141	149
Diámetro (cm)	35	35	35	41	41	51	63
Peso (kg)	21	26	31	41	49	75	112
Tiempo aprox. de recuperación (min)	39	59	73	58	78	111	150
Tensión nominal (VCA~)	120-127/220-240	120-127/220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal (W)	2200	2200	4000	4000	4000	4000	4000
Ánodos de protección catódica	1	1	2	2	2	2	2
Número de resistencias	1	1	1	1	1	1	1
Resistencia máxima del tanque (kg/cm²)	13	13	13	13	13	13	13
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm²)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Recubrimiento exterior	Pintura horneada, aplica para todos los modelos						
Aislante térmico	Fibra de vidrio, aplica para todos los modelos						
Válvula de drenado	Llave de nariz de nylon						
Válvula de alivio (psi)	150, aplica para los modelos a partir de E-40						
Garantía	6 años, solo aplica para la República Mexicana, 1 año para otros países						
Recubrimiento interior tanque	Porcelanizado Dura Glas ^{MR}						
Prueba de presión hidrostática	14 kg/cm² o 200 Lb						
Conexión de entrada y salida de agua	¾ de pulgada, aplica para todos los modelos						
Calibre de cable THW	2, aplica para todos los modelos						
Carga recomendada para conexión de calentador	Línea eléctrica independiente con fusibles de 30 amperes						

* Solo en el modelo E-75.

** 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; medio servicio equivale a un lavabo de 3 L/min. Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales.

CaloRex

Un buen baño te cambia el día