



- Seguro de alto límite
- Totalmente Automático
- Sistema de encendido electrónico



Domesticos, Comerciales e Industriales

NOTA: Las Kilocalorías por hora disminuyen un 4 % por cada 300 metros de altura sobre el nivel del mar.

CALENTADORES PARA ACUACAL MASSTERCAL

MODELO LLC III	KILOCALORÍAS / HR		GASTO MÍNIMO REQUERIDO LITROS/MIN.	FRENTE cm	FONDO cm	ALTURA TOTAL cm	DIÁMETRO INDUCTOR DE TIRO cm	ENTRADA DE AGUA FRÍA mm	ENTRADA DE AGUA RETORNO mm	ENTRADA DE AGUA SOLAR mm	SALIDA A SERVICIO mm	CAPACIDAD DE TANQUE lts	INCREMENTO DE TEMPERATURA EN 1HR. °C	CONEXIÓN DE GAS mm	PESO mm
	ENTRADA	SALIDA													
150/600	37,800	33,642	80	219	100	163	13	51	51	51	51	600	45	19	220
200/800	50,400	44,856	80	227	100	198	16	51	51	51	51	800	45	19	258
250/1000	63,000	56,070	100	238	100	233	18	51	51	51	51	1,000	45	19	303
300/1200	75,600	67,284	120	249	100	266	21	51	51	51	51	1,200	45	19	342
400/1600	100,800	89,712	120	282	121	241	23	51	51	51	51	1,600	45	19	406

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, CONSULTE A SU AGENTE DE VENTAS.

- Instrumentación para tanque incluida
- Circulador de agua incluido
- Tanque de almacenamiento con aislamiento armaflex
- Paro de bomba a los 20 minutos de apagar el calentador
- Quemadores Cilíndricos de Acero Inox. de alta eficiencia
- Intercambiador de calor con tubos de cobre aletado de alta transferencia

