



CALENTADOR PARA AGUA DE SERVICIOS GENERALES DOS ETAPAS CON INDUCTOR DE TIRO

CALENTADOR
PARA AGUA
DE SERVICIOS
GENERALES

TOTALMENTE AUTOMÁTICO

89% de eficiencia térmica

Ahorro garantizado

Control de diagnóstico con leds

Monitoreo constante

Dos etapas de encendido

Banco de quemadores alternado

Ofrece al usuario elevar la temperatura del agua de acuerdo a la demanda de servicios (temporada alta o baja)

Inductor de tiro

Salida de gases quemados de forma directa

Seguridad total



Modelos disponibles en gas natural y L.P.

Refaccionamiento original

MODELO LC	KILOCALORIAS / HR		GASTO MÍNIMO REQUERIDO LITROS / MIN.	FRENTE cm	FONDO cm	ALTURA			DIÁMETRO INDUCTOR DE TIRO cm	ENTRADA Y SALIDA DE AGUA mm	CONEXIÓN DE GAS mm	PESO Kg
	ENTRADA	SALIDA				CALENTADOR cm	INDUCTOR cm	TOTAL cm				
450-C EI/IO	113,400	100,926	257	126	91	104	81	185	28	51	31.7	233
550-C EI/IO	138,600	123,354	257	138	91	104	81	185	28	51	31.7	243
650-C EI/IO	163,800	145,782	257	149	91	104	86	190	31	51	31.7	273
700-C EI/IO	176,400	156,996	257	160	91	104	87	191	36	51	31.7	293
750-C EI/IO	189,000	168,210	257	166	91	104	87	191	36	51	31.7	313
900-C EI/IO	226,800	201,852	257	194	91	104	87	191	36	51	31.7	398
1050-C EI/IO	264,600	235,494	257	216	91	104	92	196	41	51	31.7	440
1200-C EI/IO	302,400	269,136	257	238	91	104	92	196	41	51	31.7	475
1400-C EI/IO	352,800	313,992	568	154	160	104	126	228	46	76	51	582
1600-C EI/IO	403,200	358,848	568	165	160	104	126	228	51	76	51	672
1800-C EI/IO	453,600	403,704	568	188	160	104	126	228	51	76	51	722
2100-C EI/IO	529,200	470,988	568	210	160	104	132	234	56	76	51	787
2400-C EI/IO	604,800	538,272	568	232	160	104	136	239	61	76	51	912

MASSTERCAL
III GENERACIÓN
AGUA CALIENTE

