



## Calentador Instantáneo Hecho en México

Calidad y garantía para grandes proyectos.



OI-05 B

- Instantáneo hecho en México, **100% calidad y seguridad.**
- Flujo continuo de agua caliente.
- Funciona con alta y baja presión de agua.
- **Encendido automático** por demanda de agua caliente.
- Asistencia técnica calificada en tu obra.



\* 4 años para vivienda ecológica. Consulte manual.

INSTANTÁNEO

# Optimus Instantáneo

Modelo	OI-05 B	OI-07 B
Tipo	Instantáneo	Instantáneo
Capacidad a nivel del mar (L/min)	6	8
Capacidad a 2200 metros sobre el nivel del mar (L/min)	4	6
Recomendación por no. de servicios*	1	1,5
Altura total (cm)	48,8	52
Fondo (cm)	13,5	14,1
Frente (cm)	30	32
Peso (kg)	5,2	6,6
Carga térmica (kW)	6,97	10,47
Eficiencia térmica del producto (%)	92	Gas LP: 92, Gas Nat: 90
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> )	4,5	4,5
Tipo de gas	Gas L.P. y Gas Natural	
Presión de gas requerida (kPa)	Gas L.P. 2,74 (27.53 gr/cm <sup>2</sup> ) • Gas Natural 1,75 (17.33 gr/cm <sup>2</sup> )	
Conexión de gas (mm)	13	
Conexión de entrada y salida de agua (mm)	13	
Recubrimiento exterior	Pintura horneada	
Garantía	2 años**	
Diámetro del tubo de evacuación de gases (mm)	90	
Tipo de encendido	Automático por demanda de agua	
Longitud mínima del ducto (mm)	500	
Tipo de control para la temperatura	Perilla reguladora	
Incremento de temperatura (salida-entrada) (°C)	25	
Presión hidrostática mínima requerida para la apertura de control de suministro de gas (Mpa)	0,0098	



- Encendido automático por demanda de agua caliente.
- 100% calidad asegurada probando el funcionamiento de cada producto.
- Disponibilidad total del producto gracias a nuestra planta en México.



Producto ideal  
para el programa  
de vivienda ecológica

\* 1 servicio equivale a una regadera de hasta 4 L/min. Ideal para regaderas economizadoras.

\*\* 4 años para vivienda ecológica. Consulte manual.

\*\*\* Dependiendo de los hábitos de uso y calentador actual.

# INSTANTÁNEO