

High Capacity – Thermostatic Temperature Control

MODELS
EX190TC
EX280T2T



NEVER RUN OUT OF HOT WATER AGAIN

electric tankless water heater

**AN ENERGY-EFFICIENT, INSTANT WATER HEATER
THAT HEATS ONLY THE WATER YOU USE!**

why **tankless** water heaters? because you'll
save energy, water, money & space!



FEATURES:

- Compact Design
- 3/4" NPT Connections
- Cut Energy Costs — Flow switch activates heater only on demand (no standby heat loss)
- 99% Energy Efficient — The power you use goes into the water, not up the chimney
- Ease of Installation — No T&P valve needed
- Hot or Cold Water Feed
- On-Demand Hot Water — Never run out
- Microprocessor Temperature Control
- Thermostatic Accuracy +/- 1°F
- Standard Temp Range 100°-140°F

EX190TC

VOLTAGE	POWER	AMPERAGE
240V	19kW	2 x 40A

DIMENSIONS: 11.25" H x 10.75" W x 4" D
TURN-ON: 0.7 GPM
MAX FLOW: 3 GPM
TEMP RISE: At 1.5 GPM = 87°F
 At 2.0 GPM = 65°F
 At 2.5 GPM = 52°F
 At 3.0 GPM = 43°F

CONNECTIONS: 3/4" NPT connections
ELEMENT: Field replaceable
WEIGHT: 9.5 lbs
WARRANTY: 1 year parts, 5 year leaks

EX280T2T

VOLTAGE	POWER	AMPERAGE
240V	28.5kW	3 x 40A

DIMENSIONS: 13.25" H x 15.25" W x 4.25" D
TURN-ON: 0.7 GPM
MAX FLOW: 4 GPM
TEMP RISE: At 1.5 GPM = —
 At 2.0 GPM = 95°F
 At 2.5 GPM = 76°F
 At 3.0 GPM = 65°F
 At 4.0 GPM = 49°F

CONNECTIONS: 3/4" NPT connections
ELEMENT: Field replaceable
WEIGHT: 14 lbs
WARRANTY: 1 year parts, 5 year leaks



Eemax, Inc.
353 Christian Street
Oxford, CT 06478

(800) 543-6163 Toll Free
www.eemax.com





NUNCA SE ACABARA EL AGUA CALIENTE

calentadores de agua sin tanque eléctricos

**UN CALENTADOR DE AGUA INSTANTÁNEO,
EFICIENTE, QUE CALIENTA SOLO EL AGUA QUE USE!**

por qué calentadores de agua **sin tanque?** porque economizará energía, agua, dinero y espacio!



CARACTERISTICAS:

- **Diseño Compacto**
- **Acople NPT de 3/4"**
- **Reduzca Sus Gastos de Energía** — Activación por flujo, se activa solo cuando lo necesita (cero pérdida por almacenaje)
- **99% de Eficiencia** — La electricidad que consume va a calentar agua, no al vacío
- **Fácil de Instalar** — No requiere válvula de escape de presión (T&P)
- **Se Alimenta Con Agua Caliente ó Fría**
- **Agua Caliente en Demanda** — Nunca se acabará
- **Control de Temperatura de Microprocesador**
- **Exactitud del Termostato +/- 1°F**
- **Alcance de Temperatura Estándar 100°-140°F**

EX190TC

VOLTIOS	POTENCIA	AMPERES
240V	19kW	2 x 40A

DIMENSIONES: 11.25" L x 10.75" A x 4" P
FLUJO MINIMO: 0.7 GPM
FLUJO MAXIMO: 3 GPM
ALZA EN TEMP: A 1.5 GPM = 87°F
 A 2.0 GPM = 65°F
 A 2.5 GPM = 52°F
 A 3.0 GPM = 43°F

CONECCIONES: Acople NPT de 3/4"
RESISTENCIA: Reemplazable
PESO: 9,5 libras
GARANTÍA: 1 año en piezas y 5 años en liqueos

EX280T2T

VOLTIOS	POTENCIA	AMPERES
240V	28.5kW	3 x 40A

DIMENSIONES: 15.25" L x 15.25" A x 4.25" P
FLUJO MINIMO: 0.7 GPM
FLUJO MAXIMO: 4 GPM
ALZA EN TEMP: A 1.5 GPM = —
 A 2.0 GPM = 95°F
 A 2.5 GPM = 76°F
 A 3.0 GPM = 65°F
 A 4.0 GPM = 49°F

CONECCIONES: Acople NPT de 3/4"
RESISTENCIA: Reemplazable
PESO: 14 libras
GARANTÍA: 1 año en piezas y 5 años en liqueos



Eemax, Inc.
353 Christian Street
Oxford, CT 06478

(800) 543-6163 Toll Free

www.eemax.com