



TANQUES DE ALMACENAMIENTO

Depósito

Más agua caliente para tu negocio

Diseñados para negocios rentables,
al expandir la capacidad de tu negocio.



Ideales para espacios comerciales como: hoteles, restaurantes, industrias, lavanderías y gimnasios.



Termotanque con porcelanizado exclusivo **Dura Glas** y vida útil superior a 20 años.



Aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad que reduce la pérdida de calor.



Cuenta con conexiones para accesorios opcionales como: termostato, acuastato, válvula de drenado, etc. (no incluidos). Incluye brida para una limpieza profunda.



3 años
de garantía*
¡Actívala!

Disponible en 80, 120 y 200 galones.

* La garantía de 3 años en tanque solo aplica para la República Mexicana. 1 año para otros países y 1 año en el resto de las partes. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

¡MÁS CONFORT
Y CAPACIDAD

PARA TU NEGOCIO!



- Ideales para soluciones en serie y también para complementar sistemas solares.
- Todos los tanques son probados hidrostáticamente y cumplen normas nacionales e internacionales.
- Contamos con el servicio de asesoría, implementación y mantenimiento para nuestros productos.

APLICACIONES



Hoteles y moteles



Hospitales y clínicas



Restaurantes



Clubes deportivos y gimnasios



Lavanderías



Procesos industriales

MODELO	ST-80 CX	ST-120 CX	ST-200 CX
Capacidad del tanque (L)	303	454	757
Capacidad del tanque (gal)	80	120	200
Peso sin empaque (kg)	124	164	305
DIMENSIONES			
Diámetro exterior (cm)	66	71	81,3
Altura del tanque (cm)	138	168	198
Altura a la salida superior de agua caliente (cm)	138	168	202
Altura a cople frontal superior de agua (cm)		41,2	
Altura a cople frontal inferior de agua (cm)		28,5	
Altura a cople para accesorio superior (cm)	119	148	178
Altura a cople para accesorio inferior (cm)		41,2	
Altura a válvula de alivio (cm)	119	148	178
Altura a válvula de drenado (cm)		12	
DIÁMETROS DE CONEXIONES			
Conexión superior de agua caliente (in)	2		2 ½
Conexiones laterales de agua (in)	2		2 ½
Conexiones para accesorios (in)		¾	
Conexión para válvula de alivio (in)		1	

REV. ABRIL 2024