

COMERCIAL A GAS

Depósito

**Agua caliente siempre lista
para tu negocio**

Diseñados para proveer grandes cantidades de agua caliente con máximo aprovechamiento de gas.



Ideales para espacios comerciales como: hoteles, restaurantes, industrias, lavanderías y gimnasios.



35% de ahorro en gas vs calderas convencionales.



Porcelanizado exclusivo **Dura Glas**, con múltiple protección catódica que protege y alarga la vida del tanque.



Compuerta de tiro automática de alta eficiencia (DAMPER)* que **evita la pérdida de calor y ahorra energía**.



Instalación en serie de acuerdo a cada necesidad, **mantenimiento fácil y de bajo costo**. Incluye brida para una limpieza profunda.



Aislante de espuma de poliuretano, que **reduce la pérdida de calor**.



3 años
de garantía**
¡Actívala!

Disponibles desde 8 hasta 26 servicios.

* Aplica en modelos de trabajo pesado (a partir del modelo D80-125CX). ** La garantía de 3 años en tanque solo aplica para la República Mexicana. 1 año para otros países y 1 año en el resto de las partes. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

¡ABASTECE GRANDES
CANTIDADES DE AGUA CALIENTE

AHORRANDO MÁS!



- Válvula de alivio de presión y temperatura que protegen el sistema hidráulico.
- Mayor ahorro en espacio vs calderas convencionales.
- Contamos con el servicio de asesoría, implementación y mantenimiento para nuestros productos.

APLICACIONES



Hoteles y moteles



Hospitales y clínicas



Restaurantes



Clubes deportivos y gimnasios



Lavanderías



Procesos industriales

LÍNEA CALENTADORES COMERCIALES A GAS

Modelo	Capacidad volumétrica (L)	Potencia de entrada		Capacidad continua de agua con incremento de temperatura		Tiempo de recuperación con un incremento de temp. 25 °C (min)	Recomendación por número de servicios (regaderas)	Consumo de Gas LP en 24 hrs. (kg)	Consumo de Gas NAT en 24 hrs. (m³)	Tipo de uso
	(L)	(BTU/h)	(kW)	25 °C (L/h)	40 °C (L/h)					
75-76 CX	280	76000	22,2	559	350	42	8	0,76	0,81	Medio
100-83 CX	360	83000	24,2	618	387	54	9	0,53	1,20	Medio
D80-125 CX	300	125000	36,5	897	561	26	8	1,36	2,04	Pesado*
D80-180 CX	300	180000	52,5	1292	808	20	12	1,36	2,04	Pesado*
D100-270 CX	360	270000	78,8	1938	1211	18	14	1,26	0,875	Pesado*
D75-399 CX	280	399000	116,4	2864	1790	9	19	1,72	1,50	Pesado*
D80-512 CX	300	512000	149,3	3675	2297	6	26	1,36	2,04	Pesado*

Modelo	Entrada y salida de agua		Conexión		Salida de gases	Dimensiones			Peso	
	Conexiones superiores (pulg)	Conexiones laterales (pulg)	Para gas (pulg)	Para válvula de alivio (pulg)	(cm)	Alto (cm)	Ancho (cm)	Fondo (cm)	Sin empaque (kg)	Con empaque (kg)
75-76 CX	1	N/A	½	¾	10	175,9	67,4	68	127	181,5
100-83 CX	1 ½	N/A	¼	¾	10	188	72,6	73,5	185	240,5
D80-125 CX	1 ½	2	¾	¾	12	187	67	74	216	271
D80-180 CX	1 ½	2	¾	¾	15	191	67	74	230	285
D100-270 CX	1 ½	2	¾	1	15	181	77	82	317	372
D75-399 CX	N/A	2	1	1	20	193	77	83	382	437
D80-512 CX	N/A	2	1	1	25	193	77	83	366	426

REV. ABRIL 2024

* Modelos disponibles bajo código ASME.

 **CALOREX**
El hogar del confort sustentable