

Cal·o·Rex

Un buen baño te cambia el día



PLENUS ADVANCE

Instantáneo modulante

Confort y ahorro absoluto

Disfruta siempre la temperatura ideal, precisa y sin variaciones, con la máxima seguridad y ahorrando hasta el 80% en gas.*

NUEVO
DISEÑO



Gradus Technology, ajuste inteligente de la temperatura, para mantenerla siempre estable.



Display Soft Touch, personaliza tu temperatura ideal y funciones especiales para máximo confort y ahorro.



Modo Eco, exclusivo sistema que aprovecha al máximo la energía, ahorrando siempre más.



Solar System, aprovecha todo el beneficio de tu calentador solar, para maximizar el ahorro de gas.

4 años

Máxima garantía* y durabilidad.

Disponible para 2, 3, 4 y 5 servicios.

* En comparación con un calentador de 10 años de uso, acumulación de sales y eficiencia inferior al 75% y hábitos de uso similares. * Consulte legales al reverso de este material. Disponible en Gas LP y Gas Natural. Requiere conexión a corriente de 127 V/60 Hz. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

¡TEMPERATURA
IDEAL PARA

MÁXIMO CONFORT!

- **Gradus Technology**, ajuste inteligente de la temperatura, para mantenerla siempre estable.
- Ideal para **grandes demandas de agua caliente y regaderas simultáneas** (hasta 5 servicios).*

- **Display Soft Touch** de diseño único; personaliza tu temperatura ideal y sus funciones especiales para máximo confort y ahorro.



- **Modo Eco**, reduce el consumo de energía en épocas cálidas. Ahorra más, manteniendo el máximo confort. **¡Actívalo durante primavera y verano!**
- Realiza un autodiagnóstico y muestra **códigos de error en el display**, para dar una solución oportuna.

MODELO	PLENUS ADVANCE 14	PLENUS ADVANCE 16	PLENUS ADVANCE 24	PLENUS ADVANCE 28
Tipo	Instantáneo modulante tiro forzado	Instantáneo modulante tiro forzado	Instantáneo modulante tiro forzado	Instantáneo modulante tiro forzado
Recomendación por No. de servicios*	2	3	4	5
Capacidad a nivel del mar (L/min)	14	16	24	28
Capacidad a 2200 msnm (L/min)	10,5	11,8	17,5	20
Altura total (cm)		61,8		64,5
Frente (cm)		35		37,1
Fondo (cm)		15		17,1
Peso de producto (kg)		12,3	16	16,4
Carga térmica (kW)	18,31	20,58	30,52	34,88
Compatible con sistemas solares			Sí	
Incremento de temperatura (salida-entrada) °C			25	
Flujo mínimo de encendido recomendado (L/min)		3	4,11	4,46
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm ²)**			1,0 (10,0)	
Presión hidrostática mínima requerida para la apertura de control de suministro de gas MPa (kg/cm ²)			0,01 (100)	
Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021)			Gas LP 92% • Gas NAT 88%	
Tipo de gas			LP y Natural	
Presión de gas requerida			Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm ²)(11 " W.C.) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm ²)(7 " W.C.)	
Emisión de monóxido (ppm)			<180	
Recubrimiento exterior			Pintura horneada	
Tipo de encendido			Automático por demanda de agua	
Tipo de control de temperatura			Display digital	
Válvula de alivio (psi)			No incluida	
Conexión de entrada y salida de agua (mm) in			13 (½")	
Conexión de gas (mm) in			13 (½")	19 (¾")
Diámetro de tubo para evacuación de gases (mm)		60		100
Longitud mínima de tubo para evacuación de gases (mm)***			500	
Ducto para evacuación de gases		Incluido		No incluido
Voltaje de alimentación (VCA)			127	
Consumo (W)		41	60	61
Garantía *			4 años	

* 1 servicio equivale a una regadera de 4 L/min; ½ servicio equivale a un lavabo de 3 L/min. Una tina equivale a 150 L.

Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales.

** Presión mínima 2 m (200 g/cm²) caída vertical. Presión óptima 3 m (300 g/cm²). Rango recomendado 300 g/cm² a 2,5 kg/cm². Para el modelo PLENUS ADVANCE 28, el rango recomendado es de 1 kg/cm² a 2,5 kg/cm².

*** Solo para los modelos 14, 16 y 24.

* La garantía de 4 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 3 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. La garantía del producto en otros países será de 1 año.

CaloRex

Un buen baño te cambia el día